

Ficha Técnica

Polidora de betão monofásica

Modelo **Husqvarna PG 280**

VENDAP

» P. 1/1

DADOS TÉCNICOS • PG 280

Motor	
Potência de saída	2,2kW
Fonte de alimentação	Elétrica
Potência nominal de entrada	2,2kW
Fases	1ph
Tensão	220-240V
Corrente nominal	13 A
Frequência	50Hz
Pinos	2-pin

Equipamento de retificação	
Largura da base	280mm
Número de disco de desbaste	1
Direção de rotação	One direction
Diâmetro mó de desbaste	Orpm
Velocidade máx. mó de desbaste	1410rpm

Dimensões	
Dimensões do produto, comprimento	1320mm
Dimensões do produto, largura	420mm
Dimensões do produto, altura	990mm
Peso	72kg

A PG 280 é uma polidora de pavimento de disco único que pode ser rapidamente convertida para lixar arestas em ambos os lados. Lixa eficazmente adesivos, tintas, epóxi e massa.

Com uma largura de lixagem de 280 mm, é adequada para pequenas e médias áreas de betão. Concebida para facilitar uma posição de trabalho ergonómica, é fácil e conveniente de utilizar.

A máquina é leve e compacta, pelo que é fácil de transportar e montar. Numa atualização recente, a máquina foi atualizada para acompanhar de forma flexível os pisos irregulares e para reduzir consideravelmente as vibrações.

