

Ficha Técnica

Gerador portátil – 22 kVA

Modelo **DGB 24 TF BC**

VENDAP

➤ P. 1/1



DADOS GERAIS

Dimensões			50 Hz / 3000 rpm	60 Hz / 1800 rpm
A	Comprimento	1,05m	22 kVA	-----
B	Altura	0,8m	17 kWts	-----
C	Largura	0,82m	33 Amp/fase	-----
	Peso	220kg	Depósito	25 litros

Consumo a 50 Hz		Consumo a 60 Hz	
25% carga	-----	25% carga	-----
50% carga	-----	50% carga	-----
75% carga	4,2 litros	75% carga	-----
100% carga	6,5 litros	100% carga	-----

DADOS TÉCNICOS

MOTOR VANGUARD 6134, GASOLINA de 2 cilindro refrigerado a AR. Proteção das partes quentes e móveis. Arranque elétrico.

ALTERNADOR MECCALTE T16F-130 adaptado à norma de geradores. N^o polos, classe isolamento H, índice de proteção mecânica IP23, regulação de tensão Compound. Fator de potência (cos 0,8). 400/230V (AVR). Alternador com sistema de regulação de tensão.

CERTIFICAÇÕES:

Norma ISSO 8528-1:2018, 2006/42/CE–Diretiva de Segurança Máquinas. EN ISSO 8528-13:2016–Parte 13 2014/35/EU–Diretiva de Baixa Tensão 2000/14/CE–Diretiva de Emissões Sonoras.

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS, são efetuadas ao quadro de tomadas IP55: 2 x schuko 16.Amp (IP67) e 1 x ficha 32A (3P+N+T, CEE IP67).

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, Conta Horas.

INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA, Proteção magneto-térmica individual e Proteção diferencial.