

Ficha Técnica

Gerador portátil 6 kVA

Modelo **DGH 6 TF BC**

VENDAP

➤ P. 1/1



DADOS GERAIS

Dimensões			50 Hz / 3000 rpm	60 Hz / 1800 rpm
A	Comprimento	0,8m	6 Kva	-----
B	Altura	0,65m	4,8 kWts	-----
C	Largura	0,55m	Depósito	5,3 litros
	Peso	84,2kg		

Consumo a 50 Hz		Consumo a 60 Hz	
25% carga	-----	25% carga	-----
50% carga	-----	50% carga	-----
75% carga	1,3 litros	75% carga	-----
100% carga	1,7 litros	100% carga	-----

DADOS TÉCNICOS

MOTOR HONDA GX270, GASOLINA de 1 cilindro refrigerado a AR. Proteção das partes quentes e móveis. Arranque elétrico.

ALTERNADOR MECCALTE T16F-130 adaptado à norma de geradores. N° polos, classe isolamento H, índice de proteção mecânica IP23, regulação de tensão Compound. Fator de potência (cos 0,8). 400/230V (AVR). Alternador com sistema de regulação de tensão.

CERTIFICAÇÕES:

Norma ISSO 8528-1:2018, 2006/42/CE–Diretiva de Segurança Máquinas. EN ISSO 8528-13:2016–Parte 13 2014/35/EU–Diretiva de Baixa Tensão 2000/14/CE–Diretiva de Emissões Sonoras.

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS, são efetuadas ao quadro de tomadas IP55: 1 x schuko 16.Amp (IP67) e 1 x ficha 16A (3P+N+T, CEE IP67).

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, Conta Horas.

INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA, Proteção magneto-térmica individual e Protecção diferencial.

DGH 6 TF BC