

Ficha Técnica

Plataforma elevatória articulada elétrica – 11 m

VENDAPModelo | **Haloutte HA12 CJ – HA12 CJ+**

» P. 1/2



DADOS TÉCNICOS • HA12 CJ – HA12 CJ+

Altura de trabalho	11,7m – 11,7m	Ângulo de deslocamento vertical do jib	140° (+70/-70) – 140° (+70/-70)
Altura da plataforma	9,7m – 9,7m	Ângulo de giro da plataforma	180° (+90/-90) – 180° (+90/-90)
Alcance máximo horizontal	6,94m – 7,22m	Ângulo de giro da base	355° – 355°
Altura até articulação	4,74m – 4,74m	D Distância entre eixos	1,65m – 1,65m
Capacidade máxima	250kg – 230kg	D Distância ao solo	10,7m – 10,7m
FxG Dimensões da plataforma	1,14x0,8m – 1,14x0,8m	Inclinação máxima de trabalho	3° – 3°
A Comprimento recolhido	5,36m – 5,64m	Velocidade de translação	0,68 / 6km/h – 0,68 / 6km/h
B Largura	1,2m – 1,2m	Gradeabilidade	25% – 25%
C Altura recolhida	1,99m – 1,99m	Raio curva externo	3,6m – 3,6m
H Comprimento transporte	3,86m – 4,2m	Pneus não marcantes	600x190 – 600x190
J Altura para transporte	2,22m – 2,6m	Alimentação	48V/320Amph(C5) – 48V/320Amph(C5)
Raio de giro	0cm – 0cm	Peso total	6970kg – 7040kg
Ângulo de deslocamento do jib	N/A – 180° (+90/-90)		

Ficha Técnica

Plataforma elevatória articulada elétrica – 11 m

VENDAP

Modelo | **Haloutte HA12 CJ – HA12 CJ+**

➤ P. 2/2

EQUIPAMENTO STANDARD

Plataforma aérea, articulada, com lança telescópica	Opera com ventos até 45km/h
Base giratória, com capacidade de rotação igual a 355° não contínuos	Pontos para amarração e içamento
Sistema de bloqueio por sobrecarga	Controle de inclinação
Auto propulsadas sobre rodas, 2 rodas motrizes e 2 rodas direcionais	Limitador de carga na plataforma
Acionada por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis	Buzina
Painel de controle na plataforma com alavanca que permite a movimentação tanto retraída como elevada	Horímetro
Altura de trabalho máxima igual a 11,70m	Bloqueio mecânico de giro da base
Capacidade de carga igual a 250kg (HA12CJ) 230kg (HA12CJ+)	Bomba manual de descida de emergência

