

Ficha Técnica

Plataforma elevatória articulada diesel – 32 m

VENDAPModelo **Haloutte HA32 PX**

» P. 1/2



DADOS TÉCNICOS • HA32 PX

Altura de trabalho	31,8m	Ângulo de giro da plataforma	180° (+90/-90)
Altura da plataforma	29,8m	Ângulo de giro da Base	360°
Alcance horizontal	21,3m	Raio de giro	0,5m
Ponto até articulação	11,35m	D Distância entre eixos	3,5m
Capacidade máxima	250kg	E Distância ao solo	38cm
FxG Dimensões da plataforma	2,44x0,8m	Inclinação máxima de trabalho	5°
A Comprimento	11,16m	Velocidade de translação	0,5 - 5km/h
H Comprimento para transporte	8,9m	Gradeabilidade	45%
B Largura	2,53m	Raio de curva exterior	5,1m
Largura (eixos estendidos)	3,33m	Pneus preenchidos anti-furo	445/65-22,5
C Altura recolhida	2,7m	Motor diesel	62kW – 84hp
Altura de transporte	3,3m	Peso total	21100kg
Ângulo de deslocamento do jib	140° (+70/-70)		

Ficha Técnica

Plataforma articulada diesel – 32 m

Modelo **HA32 PX**

VENDAP

» P. 2/2

EQUIPAMENTO STANDARD

Plataforma aérea, articulada, com lança telescópica	Alcance igual a 21,30m
Base giratória, com capacidade de rotação igual a 360°	Capacidade de carga 250kg
Sistema de bloqueio por sobrecarga	Utilização no exterior opera com velocidade do vento de até 60km/h
Autopropulsadas sobre rodas, acionadas por motor a combustão interna a diesel	Alarme de inclinação 5º
Painel de controle na plataforma com alavanca de controle	Bomba elétrica para descer plataforma em caso de emergência
Altura de trabalho máxima igual a 31,80m	

