

Ficha Técnica

Caroteadora com coluna – 25/32 mm

VENDAPModelo | **Husqvarna DM 430**

» P. 1/2



DADOS TÉCNICOS • Husqvarna DM 430

Todas as especificações	DM 430 220-240V 1-PH 50-60HZ SE CR1-28	DM 430 220-240V 1-PH 50-60HZ EU 1 1/4"
DM 430	970 44 56-04	970 44 56-05
Motor		
Potência nominal de entrada	3,2 kW	3,2 kW
Frequência	50-60 Hz	50-60 Hz
Tensão	220-240 V	220-240 V
Fases	1 ph	1 ph
Fonte de alimentação	Com fios	Com fios
Equipamento de perfuração		
Diâmetro coroa diamantada com coluna, máx.	450mm	450mm
Diâmetro recomendado da coroa diamantada, mín.	100mm	100mm
Refrigerante	Húmido	Húmido
Transmissão		
Número de velocidades	3	3
Velocidade 1	250rpm	250rpm
Velocidade 2	510rpm	510rpm
Velocidade 3	800rpm	800rpm

Ficha Técnica

Caroteadora com coluna – 25/32 mm

VENDAPModelo | **Husqvarna DM 430**

» P. 2/2

Especificações

Conetor de água	G 1 / 4"	G 1 / 4"
Pressão de água, máx.	3bar	3bar
Rosca do fuso, exterior	CR1-28	1 1/4" 7 UNC

Dimensões

Dimensões do produto, comprimento	586mm	586mm
Dimensões do produto, largura	138mm	138mm
Dimensões do produto, altura	185mm	185mm
Peso	15,5kg	15,5kg

DM 430

O DM 430 é um motor de perfuração elétrico potente e resistente, destinado a trabalhos de perfuração médios a pesados nos quais é necessária uma elevada produtividade e fiabilidade, sobretudo no caso de coroa de grande diâmetro.

Diâmetros recomendados de 100 a 450 mm.

Com a estrutura do motor em alumínio para suportar uma manipulação exigente, uma alça de transporte para uma utilização ergonómica e uma proteção contra impactos adicional do motor de perfuração.

Equipado com conectividade incorporada, uma versão melhorada da aplicação Husqvarna Fleet Services™ para análise de dados e informações sobre o estado da máquina.

Adequado para a evacuação de água, ventilação, perfuração em ângulo, perfuração de ponto e em situações nas quais é necessário efetuar cortes junto a cantos.