

Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura elétrica – 10 m

Modelo **JLG 2630 ES**

VENDAP

» P. 1/2



DADOS TÉCNICOS • 2630 ES

CARACTERÍSTICAS

Desempenho:

Altura da Plataforma (máx.)	7,75m
Altura de Trabalho	9,75m
Tempo de Elevação	40sec
Tempo de Descida	40sec
Capacidade Padrão da Plataforma	230kg

Dimensões:

Altura Recolhida – Carris para cima	2,33m
Altura Recolhida – Carris para baixo	1,94m
Comprimento Máximo de Transporte	2,30m
Altura Mínima de Transporte	1,94m
Largura Global	0,76m
Distância entre Eixos	1,88m
Distância ao Solo	0,09m
Largura da Plataforma	0,76m
Comprimento da Plataforma	2,30m
Extensão Padrão da Plataforma	0,90m
Altura da Plataforma Rebaixada	1,23m
Altura Máxima Condução	7,75m

Energia:

Fonte de energia	Bateria
Tensão DC	48V
Tensão DC	225 Amp h
Bomba Hidráulica – Tipo	Engrenagem
Baterias	4 x 6V
Carregador Eletrónico IP46 Tensão de Entrada	190-250V AC

Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura elétrica – 10 m

Modelo **JLG 2630 ES**

VENDAP

» P. 1/2

DADOS TÉCNICOS • 2630 ES

CATACTERÍSTICAS

Deslocação:

Tamanho do Pneu	406x125
Tipo de Pneu	Sólido / Não marcante
Raio de Viragem Interior	0m
Raio de Viragem Exterior	2,06m
Velocidade de Condução em Elevação	0,8km/h
Capacidade de nivelamento	25%
Classificação Interior de Pessoas na Plataforma	2
Classificação Exterior de Pessoas na Plataforma 12,5m/seg	0
Tempo de Condução em Elevação	18 h

Pesos e Capacidades:

Capacidade do Depósito Hidráulico	4,73 L
Peso em Operação	2,200kg

