

Ficha Técnica

Lavadora de alta pressão trifásica frio

VENDAPModelo **MC 5M-200/1000 XT 400/3/50/ EU**

>> P. 1/2

DADOS TÉCNICOS • MC 5M-200/1000 XT 400/3/50/ EU

Depósito detergente	
Trifásica	•
Enrolador de mangueira	•
Chassis robusto de aço	•
Rodas grandes e pega ergonómica	•
Travão de estacionamento	
Pega ajustável	•
Armazenamento da lança e pistola	•
Armazenamento do cabo	•
Start/Stop automático	•
Pistões cerâmicos	•
Bomba NA5 com 3 pistões cerâmicos	•
2 x injetor de detergente	
Regulação do caudal de água	
1 x injetor de detergente	



Pressão da bomba	200/20 bar/MPa
Impacto de limpeza	5,3 kg/força
Bomba	1450RPM
Potência	6,1kW
Voltagem/ N° fases/ Frequência/ Corrente	400/3/50/11.4 V/~ /HZ/A
Caudal de água qmax/qiec	1000/940 l/h
Cabo	5m
Dimensões do bocal	.0500
Máx. temperatura de entrada	60°C
Pistões cerâmicos	3
Comprimento x Largura x Altura (mm)	735x570x1020mm
Altura de aspiração	1m
Peso	71kg
Média recomendada de horas de utilização por dia	5

Ficha Técnica

Lavadora de alta pressão trifásica frio

VENDAP

Modelo **MC 5M-200/1000 XT 400/3/50/ EU**

» P. 2/2

Lavadora de alta pressão a água fria

A MC 5M é uma lavadora de alta pressão extremamente versátil para satisfazer as necessidades de cada cliente, em sectores como a agricultura, indústria, construção e sector automóvel.

Combina uma grande manobrabilidade com facilidade de uso e robustez.

Os modelos básicos da MC 5M PA-FA são ideais para os clientes que necessitam de um grande nível de robustez, qualidade e facilidade de uso, sem necessidade de outras características adicionais.

A MC 5M PA-FA também tem modelos ideais para os clientes que requerem uma gama mais completa. Grande conforto de trabalho, graças ao seu fácil transporte e baixos custos de manutenção.

- Motor 1450 rpm.
- Pistões cerâmicos.
- Caudal de água regulável (versões superiores a 1000 l/h máx.).
 - Fácil armazenamento e transporte.
- Fácil acesso à bomba, para um ótimo conceito de serviço.
 - Conceito de acessórios Ergo.
- Desenho robusto e resistente com chassis de aço de 30mm.
- Alta mobilidade com grandes rodas traseiras e roda dianteira giratória (versões superiores a 1000 l/h máx.).
 - Sistema de controlo PA e FA.