Ficha Técnica
Abre valas

Modelo | VERMEER RT100

UMA UNIDADE TOTALMENTE HIDROSTÁTICA COM CONDUÇÃO FIÁVEL AO SOLO

A Vermeer RT100 é um abre valas pedestre compacta que inclui um motor hidrostático de condução do abre valas e motores hidrostáticos de duas rodas. Mais fácil de manter do que os abre valas mecânicos convencionais, a RT100 possui uma série de características que incrementam a produtividade para aumentar a eficiência no local de trabalho.

Os casquilhos de pivô do veio da cabeça em material compósito sem lubrificante constituem uma alternativa económica aos vedantes de óleo/graxa, caixas de engrenagens e superfícies maquinadas. A proteção em aço oferece maior durabilidade. Um refrigerador de óleo hidráulico ajuda a manter a produção através do controlo da viscosidade do óleo. As alavancas de presença do operador ajudam a posicionar o operador nos controlos.

Equipamento com motor de 13 HP (10 kw), uma lança reversível que oferece o dobro da vida útil das lanças convencionais, pontos de serviço convenientes que eliminam a remoção da blindagem para mudar fluidos ou filtros, e um grande sem-fim cónico de 16" (41 cm) que proporciona uma remoção mais eficaz de resíduos com menos reciclagem de resíduos, o RT100 é a solução completa de aluguer, cabo/telefone e irrigação.

ESPECIFICAÇÕES DA RT100	
GERAL (UNIDADE BÁSICA COM KOHLER DE 13HP, PNEUS 16X6,5-8, VALETADEIRA PARCIAL DE 24"X4" E BARRA DE RETENÇÃO)	
Peso	467 kg
Comprimento (transporte)	218 cm
Largura (total)	87,6 cm
Altura	118 cm (transporte) 116 cm (unidade básica)
Base da roda	84 cm
Largura do piso	70 cm
Largura do pneu	86 cm

VALETADEIRA	
Largura	10-15 cm
Profundidade	61 cm, 76 cm, 91 cm
Cortadores	Taça, tigre, tubarão, rotativo
Corrente de escavação com resistência à tração	15,422 kg