Ficha Técnica
Cilindro compactador montado duplo rolo – 2 t

Modelo | **HAMM HD 10 VV**

DADOS TÉCNICOS • **HD 10 VV**

Comprimento total	2530 mm	Largura total	1110 mm
Altura total com ROPS	2475 mm	Largura máxima de trabalho	1050 mm
Altura de carregamento, mín.	1752 mm	Altura livre ao meio-fio, à esquerda/ direita	570/ 570 mm
Distância entre eixos	1700 mm	Raio de viragem, interno	2470 mm

PESOS	
Peso operacional com ROPS	2475 kg
Peso operacional máx.	3190 kg
Carga linear estática, dianteira/ traseiro	12,1/ 12,7 kg/ cm
Classificação franc., valor/ classe	12,7/ PV3

DIMENSÕES DOS CILINDROS			
Largura do cilindro, dianteiro/ traseiro	1000/ 1000 mm	Tipo de cilindro, dianteiro	liso/ não dividido
Diâmetro do cilindro, dianteiro/ traseiro	720/ 720 mm	Tipo de cilindro, traseiro	liso/ não dividido
Espessura do cilindro, dianteira/ transeiro	15/ 15 mm	Deslocamento de pista, esquerda/ direita	0/ 50

VIBRAÇÃO			
Frequência de vibração, dianteira, I/ II	67/ 52 Hz	Amplitude, traseira, I/ II	0,45/ 0,45 mm
Frequência de vibração, traseira, I/ II	67/ 52 Hz	Força centrífuga, dianteira, I/ II	35/ 21 kN
Amplitude, dianteira, I/ II	0,45/ 0,45 mm	Força centrífuga, traseira, I/ II	35/ 21 kN

CONTEÚDO DO TANQUE/ QUANTIDADE DE ENCHIMENTO	
Tanque de combustível, conteúdo	42 L
Tanque de água, conteúdo	180 L