Ficha Técnica

Máquina de soldar de elétrodos "inverter" trifásica

Modelo | **RED STAR MMA 320 MV**

DADOS TÉCNICOS • **AL-SD0003**

MMA 320 MV														
Tensão de alimentação (V)	110VAC~460VAC Monofásica e Trifásica													
Potência de entrada	1~110		1~230		1~400		1~460		3~230		3~400		3~460	
	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA
	3,1	3,3	6,3	6,8	8,6	12,0	8,3	11,5	8,7	9,2	8,7	11,9	8,7	11,9
Corrente de entrada (A)	27	32	28	30	23	32	20	27	23	25	13	19	12	26
Corrente (A)	21	18	20	20	14	19	12	16	14	15	8	12	8	10
Ciclo de trabalho (40ºC 10min)	60%	30%	50%	45%	35%				35%				40%	
	150A	120A	250A	200A	320A				250A				320A	
		60%	60%	60%	60%				60%				60%	
		85A	230A	175A	245A				195A				260A	
	100%	100%	100%	100%	100%				100%				100%	
	120A	70A	70A	180A	190A				150A				200A	
Classe isolamento	H													
Classe de protecção	IP23													
Refrigeração	AF													
Tensão em vazio (V)	80 (MMA) 12,5 (TIG)													
Diametro elétrodo	1,6-0,6													
Dimensões (CxLxA)	492 x 189 x 352mm													
Peso (kg)	15													